HDD36, прямой нагрев (дизель)

№ Артикула: 93014
Вариант: По умолчанию

Жидкотопливные нагреватели прямого нагрева

• Автоматическая встроенная дизельная горелка,

• Электронная система стабилизации пламени,

• Предохранительный термостат,

• Разъем для подключения термостата, гигростата или таймера,

• Шнур питания 1,5 м со штекером,

• Камера сгорания из нержавеющей стали AISI 430,

• Топливные трубки с текстильным покрытием (HDD20, HDD36, HDD46) или в металлической оплетке (HDD65, HDD105),

• Автоматическая система охлаждения,

• Ударопрочный морозостойкий топливный бак,

• Удобный слив топлива.

Назначение и область применения

Дизельные нагреватели воздуха прямого нагрева идеально подходят для применения на стройплощадках, в производственных и складских помещениях, сельскохозяйственных объектах. Могут осуществлять подогрев воздуха в зонах проведения отделочных, бетонных и других строительных работ.

Жидкотопливные нагреватели воздуха прямого нагрева рекомендуется использовать в хорошо проветриваемых помещениях!

Преимущества

Постоянная мощность, независящая от уровня топлива в баке,

Максимальная эффективность на всех режимах работы мощности,

Совершенная система поджига гарантирует запуск в условиях минимальных зимних температур (проверено при -30°C в климатической камере),

Постоянный расход топлива и его сгорание даже при загрязнённом топливном фильтре,

Возможность подключения внешнего топливного бака.

Тепловая мощность: 38,4 кВт

Расход топлива: 3,04 кг/ч

Вместимость бака: 42 л

Технические характеристики

Размеры и вес		
Ширина	1,075	мм
Высота	440	мм
Глубина	615	мм
Вес	25	кг

Расход воздуха		
Расход воздуха	605	м3/час

Электродвигатель		
Напряжение, электродвигатель	230	В